



Descripción

Adhesivo Gris UNIÓN en polvo multiusos, diseñado para la colocación de pisos y azulejos cerámicos y piedras naturales de alta, media y baja absorción. Producto de alta calidad y resistencia, elaborado con cemento gris, agregados de mármol blanco de granulometría controlada y aditivos químicos.

Usos

En muros y pisos para interiores y exteriores.

Ventajas

- Versátil al pegar piezas de absorciones y áreas comunes.
- Gran fuerza de adhesión en gran variedad de sustratos.
- Alto rendimiento.
- Para interiores y exteriores y cualquier tipo de tráfico.
- Con nueva tecnología antideslizante.
- Gran resistencia.

- Fácil de mezclar y aplicar.
- Tiempo abierto controlado que le permite al instalador avanzar más rápido.

Preparación de la superficie

La superficie a trabajar deberá estar nivelada y libre de aceites, grasas, cera o agentes desmoldantes que pudieran evitar la correcta adhesión del producto.

Mezcla y aplicación

- 1.- En un recipiente limpio agregue de 5 a 6 litros de agua limpia.
- 2.- Agregue un bulto de ADHESIVO GRIS UNIÓN® (20 Kg.).
- 3.- Mezcle hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos y deje reposar por 10 minutos.
- 4.- Mezcle nuevamente y aplique.
- 5.- Extienda una capa de la mezcla ADHESIVO GRIS UNIÓN® con un espesor de 3 mm. utilizando la parte lisa de una llana dentada con una inclinación de 45° y procurando rellenar las irregularidades para lograr un mejor anclaje entre la superficie y las piezas a colocar. Cubra sólo la superficie que pueda trabajar en un lapso menor a 30 minutos.
- 6.- Con el lado dentado de la llana haga surcos en forma lineal en el adhesivo recién aplicado.
- 7.- Coloque las piezas procurando girarlas y golpearlas suavemente con el mango de la llana o martillo de goma para asegurar un completo contacto con el adhesivo.
- 8.- Deje secar de 12 a 24 horas antes de emboquillar (juntear, lechear) y transitar.

Recomendaciones

Aplíquese en temperaturas de 6°C a 39°C.
Lávese las manos antes y después de trabajar.

Almacenaje

Almacénese bajo techo en un lugar seco, fresco y libre de humedad.
Tiempo de almacenaje de hasta 3 meses sin abrir su empaque.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite el contacto prolongado con la piel. Evite inhalar o ingerir el producto o la mezcla, si ocurriera no induzca el vómito; ingiera grandes cantidades de agua y consulte al médico. No se deje al alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS ADHESIVO GRIS UNIÓN®

Tipo:	Polvo
Presentación:	Bulto de 20 Kg.
Duración de la mezcla:	65 minutos en recipiente a partir de su preparación. 30 minutos extendida.
Agua para mezclar:	5 a 6 litros por bulto de 20 Kg.
Rendimiento:	5 a 6 m ² con llana de 1/4" x 3/8" x 1/4" por bulto de 20 Kg.
Tiempo para emboquillar:	24 horas después de la instalación de piezas.
Resistencia a la compresión:	125 Kg. / cm ²
Resistencia al corte:	20 Kg. / cm ²

Nota 1) La duración de la mezcla puede variar por temperatura y humedad ambiente.
Nota 2) El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de pieza a colocar, la llana, el espesor, la superficie y las costumbres del aplicador.
Nota 3) Para obtener mejores resultados en resistencia, adherencia, flexibilidad, impermeabilidad, etc. se recomienda utilizar FORTIFICADOR UNIÓN® sustituyendo parcial o totalmente el agua para la mezcla.

Importante

La información contenida en esta ficha técnica es basada en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta condiciones específicas de trabajo y contempla variables asociadas a la aplicación.

La empresa fabricante y la marca ADHESIVO GRIS UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto. El usuario asume toda responsabilidad por riesgos o daños derivados de la aplicación de este producto.

Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de este producto se limita a la reposición del producto previa revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante de compra antes de los 30 días de su venta en planta.

¿Mayor Información?
01 800 00 UNION (86466)
contacto@union.mx
www.union.mx

INDUSTRIAS CONMAT, S.A. de C.V.
Coliflor No. 118, Col. Mirasol. Monterrey, N.L.,
C.P. 64100 México