



## Instale Pisos y Azulejos con **ADHESIVO UNIÓN®**

### Descripción

Adhesivo Blanco UNIÓN en polvo multiusos, diseñado para la colocación de pisos y azulejos cerámicos y piedras naturales de alta, media y baja absorción. Producto de alta calidad y resistencia, elaborado con cemento blanco, agregados de mármol blanco de granulometría controlada y aditivos químicos.

### Usos

En muros y pisos para interiores y exteriores.

### Ventajas

- Versátil al pegar piezas de absorciones y áreas comunes.
- Adhesivo de excelente blancura.
- Gran fuerza de adhesión en gran variedad de sustratos.
- Alto rendimiento.
- Para interiores y exteriores y cualquier tipo de tráfico.
- Con nueva tecnología antideslizante.
- Gran resistencia.

- Fácil de mezclar y aplicar.
- Tiempo abierto controlado que le permite al instalador avanzar más rápido.

### Preparación de la superficie

La superficie a trabajar deberá estar nivelada y libre de aceites, grasas, cera o agentes desmoldantes que pudieran evitar la correcta adhesión del producto.

### Mezcla y aplicación

- 1.- En un recipiente limpio agregue de 5 a 6 litros de agua limpia.
- 2.- Agregue un bulto de ADHESIVO UNIÓN® (20 Kg.).
- 3.- Mezcle hasta obtener una pasta homogénea libre de grumos y deje reposar por 10 minutos.
- 4.- Mezcle nuevamente y aplique.
- 5.- Extienda una capa de la mezcla ADHESIVO UNIÓN® con un espesor de 3 mm. utilizando la parte lisa de una llana dentada con una inclinación de 45° y procurando rellenar las irregularidades para lograr un mejor anclaje entre la superficie y las piezas a colocar. Cubra sólo la superficie que pueda trabajar en un lapso menor a 30 minutos.
- 6.- Con el lado dentado de la llana haga surcos en forma lineal en el adhesivo recién aplicado.
- 7.- Coloque las piezas procurando girarlas y golpearlas suavemente con el mango de la llana o martillo de goma para asegurar un completo contacto con el adhesivo.
- 8.- Deje secar de 12 a 24 horas antes de emboquillar (juntear, lechear) y transitar.

### Recomendaciones

Aplíquese en temperaturas de 6°C a 39°C.  
Lávese las manos antes y después de trabajar.

### Almacenaje

Almacénesse bajo techo en un lugar seco, fresco y libre de humedad.  
Tiempo de almacenaje de hasta 3 meses sin abrir su empaque.

### Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite el contacto prolongado con la piel. Evite inhalar o ingerir el producto o la mezcla, si ocurriera no induzca el vómito; ingiera grandes cantidades de agua y consulte al médico. No se deje al alcance de los niños.

## DATOS TÉCNICOS ADHESIVO UNIÓN®

Tipo:	Polvo
Presentación:	Bulto de 20 Kg.
Duración de la mezcla:	65 minutos en recipiente a partir de su preparación. 30 minutos extendida.
Agua para mezclar:	5 a 6 litros por bulto de 20 Kg.
Rendimiento:	5 a 6 m <sup>2</sup> con llana de 1/4" x 3/8" x 1/4" por bulto de 20 Kg.
Tiempo para emboquillar:	24 horas después de la instalación de piezas.
Resistencia a la compresión:	125 Kg. / cm <sup>2</sup>
Resistencia al corte:	20 Kg. / cm <sup>2</sup>

Nota 1) La duración de la mezcla puede variar por temperatura y humedad ambiente.

Nota 2) El rendimiento puede variar dependiendo del tipo de pieza a colocar, la llana, el espesor, la superficie y las costumbres del aplicador.

Nota 3) Para obtener mejores resultados en resistencia, adherencia, flexibilidad, impermeabilidad, etc. se recomienda utilizar FORTIFICADOR UNIÓN® sustituyendo parcial o totalmente el agua para la mezcla.

### Importante

La información contenida en esta ficha técnica es basada en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta condiciones específicas de trabajo y contempla variables asociadas a la aplicación.

La empresa fabricante y la marca ADHESIVO UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto. El usuario asume toda responsabilidad por riesgos o daños derivados de la aplicación de este producto.

Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de este producto se limita a la reposición del producto previa revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante de compra antes de los 30 días de su venta en planta.

¿Mayor Información?  
**01 800 00 UNION (86466)**  
contacto@union.mx  
www.union.mx

INDUSTRIAS CONMAT, S.A. de C.V.  
Coliflor No. 118, Col. Mirasol. Monterrey, N.L.,  
C.P. 64100 México