



Decore de
Manera Versátil
y Diferente

**MURANO
UNIÓN®**

Descripción

Murano UNIÓN es un recubrimiento húmedo listo para usarse y fácil de aplicar, base resinas 100% acrílicas mezcladas con granos gruesos de mármol en colores naturales y aditivos que lo hacen resistente a la intemperie, ideal para quienes buscan decoraciones diferentes e innovadoras sin la necesidad de mezclar ni usar recipientes o múltiples herramientas.

Usos

Recubrimiento que se aplica en interiores y exteriores sobre superficies de estuco, block de cemento y celular, ladrillo, tabique o tabicón, concreto, afine, zarpeo o repellido, barblock, yeso, madera y tablarroca.

Ventajas

- Elegante acabado.
- Listo para usarse, sólo abra y aplique directo del saco.
- No requiere de mezclar con agua, uso de cajones, ni palas para mezclar. No requiere curado (afinado, flotado, etc.).

- Sustituye al zarpeo, afine, yeso, pintura y sellador en un sólo paso ayudando al constructor a terminar en menor tiempo, obteniendo gran calidad, durabilidad y economía.
- Alto rendimiento.
- Alta resistencia a la intemperie.
- Alta adherencia, dureza y repelencia al agua.
- Amplia variedad de colores para combinar o contrastar sus instalaciones.
- No irrita la piel.
- Reducción por completo de desperdicios y escombros.

Preparación de la superficie

Limpie la superficie dejándola libre de polvos, aceites, grasas o agentes desmoldantes que pudieran evitar la correcta adhesión del producto.

Mezcla y aplicación

- 1.- Remueva el producto dentro de su empaque con la finalidad de asegurar que el líquido contenido moje todo los granos.
- 2.- Con una llana extienda una sola capa de MURANO UNIÓN® aplicando suficiente presión para evitar que los granos queden unos sobre otros, hasta que quede completamente liso compacto y uniforme.

Recomendaciones

Aplíquese en temperaturas de 10°C a 40°C.

No se aplique sobre superficies mojadas o húmedas o con amenaza de lluvia.

Para aplicaciones en exteriores, se recomienda aplicar previamente una capa de ESTUCO UNIÓN® o un sellador para asegurar la impermeabilidad del muro.

Cubra áreas completas para evitar que se noten las juntas. Procure que sea el mismo instalador quien realice la instalación de MURANO UNIÓN®.

El producto en el envase no deberá permanecer mucho tiempo en contacto con el aire por que tenderá a endurecer y perder propiedades.

Si no llegara a terminarse el producto, cierre la bolsa tratando de sacarle todo el aire posible y asegúrese de que el empaque no tenga fugas o esté roto.

Almacenaje

Almacénese bajo techo en un lugar fresco y a temperaturas entre 5°C y 40°C.

Tiempo de almacenaje de hasta 8 meses sin abrir su empaque.

Nota: Asegúrese de que el empaque no esté roto ya que al contacto con el aire pierde sus propiedades y se endurece.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite el contacto prolongado con la piel. Evite inhalar o ingerir el producto, si ocurriera no induzca el vómito; ingiera grandes cantidades de agua y consulte al médico. No se deje al alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS MURANO UNIÓN®

Tipo:	Granoso y líquido
Presentación:	40 Kg.
Solubilidad en agua:	Miscible
Olor:	Suave
PH:	8.5 - 9.5
Contenido de sólidos:	40%
Inflamable:	No
Secado:	4 horas al tacto y 24 horas total
Viscosidad:	Baja - 11 seg.
Peso específico (densidad):	1.05 Kg. / Lt.
Rendimiento:	7 a 9 m ² por bulto de 40 Kg.

Nota: El rendimiento puede variar dependiendo del tipo y condiciones de la superficie y las costumbres del aplicador.

Colores disponibles

UNITONOS



LANGOSTA



MAPLE



SALMÓN



ONIX



DRAGÓN



JADE



HIMALAYA

MULTITONOS



TRAVERTINO



CALIFORNIA



CLASIC



ANTIQUÉ



YIN YANG



FLORENCIA



EMPERADOR



GRANITO



BOSQUE



TUTO



TERRACOTA



BOSQUE
INVERNAL



VENECIA

(Colores aproximados)

Importante

La información contenida en esta ficha técnica es basada en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta condiciones específicas de trabajo y contempla variables asociadas a la aplicación.

La empresa fabricante y la marca MURANO UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto. El usuario asume toda responsabilidad por riesgos o daños derivados de la aplicación de este producto.

Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de este producto se limita a la reposición del producto previa revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante de compra antes de los 30 días de su venta en planta.

¿Mayor Información?
01 800 00 UNION (86466)
contacto@union.mx
www.union.mx

INDUSTRIAS CONMAT, S.A. de C.V.
Coliflor No. 118, Col. Mirasol. Monterrey, N.L.,
C.P. 64100 México