



Mejore las
Calidades de los
Productos Base
Cemento

**FORTIFICADOR
UNIÓN®**

Descripción

Fortificador UNIÓN es un aditivo líquido base látex acrílico que aumenta las cualidades de los productos fabricados con cemento para interiores y exteriores, sustituyendo total o parcialmente el agua que se usa en la mezcla para brindar mayor calidad en las instalaciones o para realizar aplicaciones que requieren mejores características.

Ventajas

- Aumenta adherencia, impermeabilidad y flexión.
- Aumenta la vida de los productos expuestos a la intemperie.
- Mayor resistencia mecánica y al desgaste.
- Reduce agrietamiento, deslizamiento y la presencia de salitre y hongos.
- Incrementa y protege los tonos de los colores.
- Mejora la sensibilidad y trabajabilidad de la mezcla y aplicación.

Usos

Para aplicación en interiores y exteriores.

- Para instalaciones de pisos, azulejos, boquillas, juntas, estuco, enjarres o afines en lugares como albercas, cisternas, jacuzzis, fuentes o cualquier lugar expuesto a humedad constante; se recomienda sustituir del 50% al 100% del agua.
 - Para instalaciones piso sobre piso con adhesivo tradicional sustituya el 100% del agua.
 - Para instalaciones de pisos con tráfico pesado sustituya el 100% del agua.
 - Para instalaciones de pisos y azulejos (recubrimientos cerámicos), piedras naturales de cualquier absorción de humedad (alta, media, baja, nula) en superficies como yeso, tablarroca, o en lugares con temperaturas extremas; sustituya el 100% del agua.
 - Para mejorar las propiedades de recubrimientos como estuco, enjarres, afines y otros. Fabricado base cemento con la finalidad de mejorar la impermeabilidad, aparición de salitre, agrietamiento, mejorar adherencia, reducir desgaste por fricción, prolongar la vida de los colores etc.; se recomienda sustituir el 25% del agua.
 - Para adherir concreto nuevo al viejo se recomienda aplicar directamente UNIÓN FORTIFICADOR® dejando secar por 6 horas, se recomienda sustituir el 50% del agua de la mezcla del concreto nuevo.
 - Para pegar block de vidrio (vitroblock) se recomienda sustituir el 100% del agua.
- NOTA: Para usos fuera de las especificadas, consulte con nuestro departamento técnico.

Preparación de la superficie

Consulte las especificaciones técnicas del material a utilizar.

Mezcla y aplicación

- 1.- Agite el bote asegurando que el producto contenido quede perfectamente mezclado.
- 2.- Sustituya FORTIFICADOR UNIÓN® por agua según las recomendaciones especificadas en "Usos".
- 3.- Para la aplicación de la mezcla, siga las especificaciones técnicas del material a utilizar.

Recomendaciones

Aplicarse en temperaturas de 10°C a 40°C. Procurar que sea el mismo instalador quien realice las mezclas con FORTIFICADOR UNIÓN®.

Almacenaje

Almacénese bajo techo en un lugar fresco. Tiempo de almacenaje de hasta 12 meses sin abrir su envase.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite inhalar o ingerir el producto, si ocurriera no induzca el vómito; ingiera grandes cantidades de agua y consulte al médico. No se deje al alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS FORTIFICADOR UNIÓN®

Tipo:	Líquido
Presentación:	Bote de 1 litro y 1 galón (3.8 litros)
Solubilidad en agua:	Miscible
Olor:	Característico acrílico
PH:	8.5 - 9.5
Contenido de sólidos:	25%
Inflamable:	No
Peso específico (densidad):	1.1 Kg. / Lt.
Rendimiento:	Consultar "Usos"

Nota: El rendimiento depende del producto a instalar y del grado de calidad deseado.

Importante

La información contenida en esta ficha técnica es basada en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta condiciones específicas de trabajo y contempla variables asociadas a la aplicación.

La empresa fabricante y la marca FORTIFICADOR UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto. El usuario asume toda responsabilidad por riesgos o daños derivados de la aplicación de este producto.

Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de este producto se limita a la reposición del producto previa revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante de compra antes de los 30 días de su venta en planta.

¿Mayor Información?
01 800 00 UNION (86466)
contacto@union.mx
www.union.mx

INDUSTRIAS CONMAT, S.A. de C.V.
Coliflor No. 118, Col. Mirasol. Monterrey, N.L.,
C.P. 64100 México