



Proteja las Superficies o también Realce su Brillo

SELLADORES UNIÓN®

Descripción

Selladores UNIÓN son un recubrimiento líquido 100% acrílico con resinas poliméricas, de fácil uso y penetración sobre cualquier superficie en interiores y exteriores conservando la apariencia natural y brindando gran protección contra la humedad, hongos, manchas, aceite, mugre, etc.

Usos

Sellador para uso en interiores y exteriores sobre piedras naturales como laja, mármol, granito, cantera, caliza, etc.; materiales fabricados con barro como ladrillo, adoquín, loseta, block, etc.; así como estuco, boquilla, junteador, firmes, empastes, enjarres, afines y block.

Ventajas

- No es flamable.
- No es tóxico y no requiere de equipo especial por ser base agua.

- Lavable, fácil de aplicar.
- De penetración profunda.
- No se amarillea.
- No cambia la apariencia y tonos naturales en presentación mate y apariencia húmeda en presentación brillante.
- Proporciona máxima protección contra manchas.
- Excelente barrera de protección contra el agua (impermeable).
- Evita la eflorescencia y crecimiento de hongos.
- Rápido secado. Brinda excelente protección al intemperismo.

Preparación de la superficie

- 1.- Asegúrese que la superficie esté libre de humedad, polvos, aceites, grasas o agentes desmoldantes que pudieran evitar la correcta penetración del producto.
- 2.- Para aplicaciones en superficies recién mezcladas con cemento, deje pasar 72 horas para asegurar que quede libre de humedad.

Mezcla y aplicación

- 1.- Agite el bote asegurando que el producto contenido quede perfectamente mezclado.
- 2.- Se recomienda realizar una pequeña aplicación de SELLADOR UNIÓN® en el área que desea sellar con la finalidad de comprobar que la penetración y apariencia sea la que usted desea.
- 3.- Aplique abundantemente una primera capa asegurando que penetre y se absorba en toda la superficie a tratar.
- 4.- Después de haber secado por completo, aplique una segunda capa de la misma forma que la primera para asegurar que la superficie quede protegida. Nota 1) La cantidad de manos (capas) que se requieren para lograr un buen sellado depende de lo poroso que sea la superficie. Nota 2) La aplicación excesiva pudiera opacar el acabado final.

Recomendaciones

Aplíquese en temperaturas de 10°C a 40°C. No transitar sobre la superficie durante las siguientes 4 horas de terminada la aplicación. Nota: El tiempo de secado depende de la superficie, porosidad, temperatura y cantidad de SELLADOR UNIÓN® aplicada.

Lave las herramientas usadas.

Para obtener mejores y prolongados resultados se recomienda repetir la aplicación cada 3 ó 5 años en interiores y cada 1 ó 3 años en exteriores para muros, sin embargo, si se aplica en superficies con tráfico ligero o pesado como pisos con tráfico de personas o vehículos se deberá reforzar periódicamente.

Almacenaje

Almacénese bajo techo en un lugar fresco. Tiempo de almacenaje de hasta 6 meses sin abrir su envase.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si ocurriera lave con agua corriente durante 15 minutos y consulte al médico. Evite inhalar o ingerir el producto, si ocurriera no induzca el vómito; ingiera grandes cantidades de agua y consulte al médico. No se deje al alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS SELLADORES UNIÓN®

Tipo:	Líquido
Presentación:	Bote de 1 litro y 1 galón (3.8 litros)
Solubilidad en agua:	Miscible
Olor:	Suave
PH:	8.5 - 9.5
Contenido de sólidos:	30%
Inflamable:	No
Secado:	30 min.
Viscosidad:	Baja - 11 seg.
Peso específico (densidad):	1.05 Kg. / Lt.
Rendimiento:	De 4 a 8 m ² por bote de 1 litro

Nota: El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie, la cantidad de manos aplicadas y el porcentaje diluido.

Acabado

Mate y brillante.

Importante

La información contenida en esta ficha técnica es basada en nuestra experiencia y tiene un carácter indicativo. Lo anterior dado a que cada caso presenta condiciones específicas de trabajo y contempla variables asociadas a la aplicación.

La empresa fabricante y la marca SELLADORES UNIÓN® no se hacen responsables de daños o pérdidas ocasionadas por la aplicación de este producto. El usuario asume toda responsabilidad por riesgos o daños derivados de la aplicación de este producto.

Garantía: La responsabilidad de la empresa fabricante de este producto se limita a la reposición del producto previa revisión por nuestro personal, para lo cual se deberá presentar el comprobante de compra antes de los 30 días de su venta en planta.

¿Mayor Información?
01 800 00 UNION (86466)
contacto@union.mx
www.union.mx

INDUSTRIAS CONMAT, S.A. de C.V.
Coliflor No. 118, Col. Mirasol. Monterrey, N.L.,
C.P. 64100 México